

## Oberflächenbehandlung



### ADLER - Lignovit plus, lasierend farbig

(lasierende Holzbeschichtung für den Aussenbereich, wasserverdünnbar, ohne Holzschutzimprägnierung)

Dünnschichtsystem mit matter Oberfläche für natürlichen Holzcharakter

sehr atmungsaktiv und diffusionsoffen

auf für innen gut geeignet

sehr gut für harzige Hölzer geeignet

Gute Wetterbeständigkeit, gleichmäßiger Abbau bei Bewitterung

Die Beschichtung ist gegen Bläue.- und Schimmelpilzbefall geschützt

	Stärke	Breite		m <sup>2</sup> / €	per
<b>Lignovit plus / Lasur</b>	20/26	68	ab 50 m <sup>2</sup>	21,49	m <sup>2</sup>
Oberfläche gehobelt geschliffen	20/26	94	ab 50 m <sup>2</sup>	17,17	m <sup>2</sup>
1-mal allseitig behandelt (Rückseite Lasur farblos)	20/26	120	ab 50 m <sup>2</sup>	15,14	m <sup>2</sup>
1-mal 3-seitig behandelt inkl. Bearbeitungsprotokoll	20/26	145	ab 50 m <sup>2</sup>	13,77	m <sup>2</sup>

### ADLER - Lignovit Color, deckend farbig

(deckende Holzbeschichtung für den Außenbereich, wasserverdünnbar, ohne Holzschutzimprägnierung)

Dünnschichtsystem mit sehr guter Witterungsbeständigkeit

Langzeitfarbtonstabilität

diffusionsoffen und betont die natürliche Struktur des Holzes

Die Beschichtung ist gegen Bläue.- und Schimmelpilzbefall geschützt

	Stärke			m <sup>2</sup> / €	per
<b>Lignovit Color</b>	20/26	68	ab 50 m <sup>2</sup>	22,62	m <sup>2</sup>
Oberfläche gehobelt geschliffen	20/26	94	ab 50 m <sup>2</sup>	18,12	m <sup>2</sup>
1-mal allseitig behandelt (Rückseite Lasur farblos)	20/26	120	ab 50 m <sup>2</sup>	15,77	m <sup>2</sup>
1-mal 3-seitig behandelt inkl. Bearbeitungsprotokoll	20/26	145	ab 50 m <sup>2</sup>	14,34	m <sup>2</sup>

### ADLER - Lignovit Platin, deckend farbig

(deckende Holzbeschichtung für den Außenbereich, wasserverdünnbar, ohne Holzschutz-  
Preisliste 2025 Privat

imprägnierung)

Dünnschichtsystem mit sehr guter Witterungsbeständigkeit

Langzeitfarbtonstabilität

diffusionsoffen und betont die natürliche Struktur des Holzes

ermöglicht spektakuläre metallisch schimmernde Farbeffekte durch Spezialpigmentierung

gleichmäßiger Abbau bei Bewitterung

Die Beschichtung ist gegen Bläue.- und Schimmelpilzbefall geschützt

	Stärke		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / €	per
<b>Lignovit Platin</b>	20/26	68	ab 50 m <sup>2</sup>	22,62	m <sup>2</sup>
Oberfläche gehobelt geschliffen	20/26	94	ab 50 m <sup>2</sup>	18,12	m <sup>2</sup>
1-mal allseitig behandelt (Rückseite Lasur farblos)	20/26	120	ab 50 m <sup>2</sup>	15,77	m <sup>2</sup>
1-mal 3-seitig behandelt inkl. Bearbeitungsprotokoll	20/26	145	ab 50 m <sup>2</sup>	14,34	m <sup>2</sup>

### **ADLER - Lignovit Terra**

(wasserbasiertes, ökologisches Holzöl)

ökologisches Holzöl auf Basis ausgewählter nachwachsender Rohstoffe für den Innen.- und

Aussenbereich

Mit Lignovit Terra lassen sich natürliche, matte Oberflächen mit angenehmer Haptik erzeugen, welche sich durch sehr guten Wasserschutz und lange Haltbarkeit auszeichnen.

Das leicht zu verarbeitende Produkt ist lösemittel.- und Weichmacherfrei.

	Stärke		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / €	per
<b>Lignovit Terra</b> Baubook gelistet				auf Anfrage	m <sup>2</sup>

### **ADLER - Lignovit Interiot UV 100**

	Stärke			m <sup>1</sup> / €	per
Lignovit Interiot UV 100, farblos	20	70	ab 50 m <sup>2</sup>	1,46	m <sup>1</sup>
Lignovit Interiot UV 100, weiß	20	95	ab 50 m <sup>2</sup>	1,62	m <sup>1</sup>